

ANSI/BHMA A.156.17 КЛАСС 1 ПОЙДЕНО 1 000 000 ЦИКЛОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

ПЕТЛЯ – АВТО ДОВОДЧИК ДВЕРИ

Запатентовано

Объединяет петлю и доводчик двери в одном продукте
Может быть добавлена петля фиксации в открытом положении



Перспективное проектирование

Без обслуживания

Полная настройка

Сила

Долговечность

Соответствие нормам

Материала

Дополнительно

Объединяет усиленные петли и доводчик двери

Конструкция из нержавеющей стали, без утечки масла

Настройка усилия закрытия, скорости закрытия, полная установка

Макс. дверная нагрузка с функцией авто закрытия двери - 440 фунтов – использование 4 петель

Тестирование 1 000 000 циклами, многолетняя работа без обслуживания.

ADA, UL Listed R26997, ANSI/BHMA A156.17 класс 1.

Нержавеющая сталь 304 или 316

В петля - установка в центре - функция удерживания в открытом положении

ПЕТЛЯ – АВТО ДОВОДЧИК ДВЕРИ

Уменьшение прикладываемого усилия двери до 50%



K51M, W41K и W41M серии

Материал и тип двери	Название модели	Размеры	Толщина двери	Калибр	Реконмендуемые комплекты и положения петель		
Из нержавеющей стали, для металлической двери и противопожарной двери	K51M-635	6″х 3.5″	30-40 мм	4.1 мм	до 75 кг	Режим автоматического закрывания	90°±5° режим фиксации двери
	K51M-640	6″х 4″	35-45 мм				
	K51M-645	6″х 4.5″	40-50 мм		до 120 кг	(SS, HA)=(верх, низ) (SA1, SA)= (верхю низ)	(SS, HB)= (верх, низ) (SA, SB)= (верх, низ)
	K51M-650	6″х 5″	45-55 мм				
	K51M-655	6″х 5.5″	50-60 мм			(SS, HA, SA1) =(верх, середина, низ) (SA1, SA, SA) =(верх, середина, низ)	(SS, HB, SA) = (верх, середина, низ) (SA1, SB, SA) =(верх, середина, низ)
	K51M-660	6″х 6″	55-65 мм				
Из алюминиевого сплава, для межконатной деревянной двери до 75 кг.	W41K	6″х 4.5″	40-50 мм	5 мм	до 75 кг	(SS, HA)=(верх, низ)	(SS, HB)= (верх, низ)
	W41M-435	4″х 3.5″	30-40 мм	3.3 мм			
	W41M-440	4″ х 4″	40-45 мм				
	W41M-450	4.5″ х 4.5″	45-50 мм				

S предоставит усилие ————— **H** гидравлический демпфер



S предоставит усилие ————— **A1, A** механический демпфер
B ограничитель

Каждый модель имеет 5 типов продукции

Механический тип	SS	предоставит двойные усилия закрывания
	SA1	предоставит усилие закрывания + контроль скорости закрывания при 0-20 градусов
	SA	предоставит усилие закрывания + контроль скорости закрывания при 20-90 градусов
	SB	предоставит усилие закрывания + фиксация двери в 90±5 градусов
Гидравлический тип	HA	гидравлический демпфер + контроль скорости закрывания при 20-90 градусов
	HB	гидравлический демпфер + фиксация двери в 90±5 градусов

Универсально для всех K51M

Все спецификации соответствуют ANSI/BHMA A156.7.

См. NFPA-80 с номерами петель, необходимых для двери.

См. детальную инструкцию по эксплуатации компании Waterson.

Макс. дверная нагрузка на петлю с функцией авто закрытия двери на петлю - 110 фунтов (50 кг)

Срок службы продукта и максимальный нагрузочный вес зависят от нагрузочного давления или установки плавного торможения.